

КОРОНАВИЗОР


УМНЫЙ ТЕПЛОВИЗОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ЛЮДЕЙ

U-NBM серия



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Медицинский диапазон : от +30 до +45 °С
- Высокая точность измерения: ± 0.5 °С
- Стабильность работы: нет необходимости в черном теле
- Одновременное измерение: до 30 человек
- Встроенная система видеозаписи: до 256 Гб
- Разъем подключения для блокировки турникета
- Безотказная тревога при превышении порога температуры
- Звуковое и визуальное оповещение
- Встроенный слот для microSD/SDHC/SDXC-карты, до 256 Гб
- Встроенный микрофон



ОПИСАНИЕ

Коронавизор U-NBM используется для борьбы с коронавирусом и создан для выявления людей с повышенной температурой в реальном времени.

Устройство оснащено 4 МП видеокамерой высокого разрешения и высокочувствительным тепловизором который способен в одну секунду измерять температуру до 30 человек.

При обнаружении человека с повышенной температурой формируется тревожное оповещение оператору, подается звуковой сигнал и может быть заблокирован турникет.

КОРОНАВИЗОР

- Высокая точность измерения температуры человека ± 0.5 °С
- Безотказная работа тревоги при превышении порога температуры
- Звуковое и визуальное оповещение
- Температура, фото и видео человека с повышенной температурой
- Возможность записи на флеш-карту
- Блокировка турникета
- Для работы необходим только компьютер и веб-браузер
- Гарантия 24 месяца

U-NBM серия

ТЕПЛОВИЗОР	
Детектор	измерительный микроболометр
Разрешение	384x288 или 160x120 пикселей
Размер пикселя	17 мкм
Чувствительность	40 мК
Частота кадров	25 Гц
Объектив	на выбор
ВИДЕОКАМЕРА	
Детектор	1/2.7" Progressive CMOS
Разрешение	2688 x 1520 (4 МПикс)
Угол обзора	39 x 22
Объектив	8мм, ИК-подсветка 40м
Особенности	WDR
ФУНКЦИИ	
Совмещение изображения	Тепловизор и видеочамера
Картинка в картинке	Да
Диапазон измеряемых температур	+30...+45 ⁰
Точность измерения	±0.5 ⁰ С
Анализ изображения	10 точек, 10 областей, 1 линия
ИНТЕГРАЦИЯ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ	
Протокол	RTSP
Программное обеспечение	С аналитикой, через веб-браузер
ВИДЕО	
Кодеки	H.265, H.264, MJPEG
Частота кадров	25 Гц
Видеовыход IP	RJ45, Ethernet
Тревожные входы/выходы	Да
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Питание	12В или PoE
Вес	Около 1.8кг